

**SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data**

Articolo / Article : **404 Revolutionary®**



Composizione / Composition : **71 % POLYAMIDE MICRO  
29 % ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **155 g/m<sup>2</sup>**      Altezza / Width (+/- 2%) : **152 cm**  
Peso / Weight (+/- 5 %) : **235 g/m lin.**      Pezza / Piece : **70 m**  
Maglie / Courses : **66 / cm**      Cannette / Wales : **30 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**      altezza / width : **max -4%**      lunghezza / length : **max -4%**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330

**Stabilità Dimensionale - Vapore**      altezza / width : **max -3%**      lunghezza / length : **max -3%**  
*Dimensional Stability - Steam*

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**      su tessuto : **5**      su lana : **4/5**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations      on fabric      on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*  
INSTRON 3343 - 3.6 kg      altezza / width : **135%**      lunghezza / length : **120%**  
(min 115% - max 155%)      (min 102% - max 138%)  
**modulo 40% / modulus 40% :**      altezza / width : **125-235 g**      lunghezza / length : **135-245 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15%)**      altezza / width : **140%**      lunghezza / length : **125%**  
*Hand Elongation*      (min 119% - max 161%)      (min 106 - max 144%)

Simboli di manutenzione :  
*Care labelling codes :*



Note / Notes : **ELASTANE (LYCRA XTRALIFE®)**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
***WE RECOMMEND TESTING EACH DYE/BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING***

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2012 / *Replaces the previous data sheet of January 2012*